



IKM Testing AS

Unit Nr. SU-36

VARMTVANNSSVASKER



Offshore

II 2(1) G cbk T3

Eex de [ia] II B T3

Iht. Norsok Z-015 Sone 1

Ramme, slings og sjakler iht. DNV 2.7-1

Dimensjon	: L 920 mm	B 2200 mm	H 1600 mm
Vekt	: 1200 kg		
Løfting/Transport	: Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser. nr.	: 710-05 (SU-36)		

Tankvolum	: 360 l		
Q maks. 50 Hz / 60 Hz	: 18 l/min. / 21 l/min.		
P maks. 50 Hz / 60 Hz	: 270 bar / 300 bar		
Maks. vann temperatur	: 70° C		
Tilkopling inn	: 1" Offshore klokopling		
Anbefalt forankoplet sikring	: 63 A		
Spenningsområde	: 400-690 V	50-60 Hz	

Pumpe	: Hawk stempelpumpe Type XLT 1830 R Ser. Nr. 010260		
Motor	: Bartec- Varnost 4KTC 160M-4 II 2 G Eex d [e] IIC T4. IP-55 Sert. nr. PTB 99ATEX1138	Ser. Nr.1473	
	380-415 VD	22,7 A	50 Hz 11,0 Kw
	660-720 VY	13,1 A	50 Hz 11,0 Kw
	400 VD	21,5 A	60 Hz 11,0 Kw
	440-480 VD	22,4 A	60 Hz 13,0 Kw
	660-690 VY	12,4 A	60 Hz 11,0 Kw
Varmekolber	: 2 stk. Cetal Eexd IIC T4 Type: TPAEL 380-480 V	12,7 - 20,2 Kw	Sert. nr. LCIE 01ATEX6039X IP-67
	660-690 V	12,7 - 14 Kw	
Nivåbryter	: Solartron Mobrey II 1/2 G Eex d IIC T6 Type: S275DA/F84 Sert. nr. Sira 03ATEX1140X	Ser. nr. 0517	
	440 V 8 A IP-66		
Trykkbryter	: Pyropress Eex d IIB T6 Type:PF262S1B Sert. nr. Sira 00ATEX1112	IP-66	
Startskap	: Stahl 8225/122 Eex de [ia] IIC T5 Sert. nr. Nemko 05ATEX2126	Ser. nr. 41296-5	
	400-690 V 50-60 Hz	Maks. last: 70 A	
Andre opplysninger	: Levert med slangetrommel, 25 meter 3/8" slange og spylelanse, mannlokk i tank.		
Bygge år	: 2005		