IKM Testing AS

Unit Nr. HHD-22

Slangetrommel
for CTS disposal reel

Løfting iht. DNV 2.7-1

Dimensjon	:	L 2650 mm	B 2700 mm	H 2820 mm
Vekt	:	2900 Kg, MGW 7000 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og kjettingsling.		
Ref. sert./Ser. nr. ramme	:	HHD-22		

Hydraulikk	:	200 Bar
Anbefalt Flow	:	Min 40 liter - Max 300 liter
Max trykk inn	:	350 Bar
Min trykk inn	:	200 Bar
Hydraulikk tilkopling inn	:	¾" Tema 7511 hurtigkopling Female
Hydraulikk tilkopling ut	:	¾" Tema 7521 hurtigkopling Male
Hydraulikk tilkopling leak	:	½" Tema 5011 hurtigkopling Female

Hydraulisk motor	:	Ser. Nr:
		Ca. 30 kW. 800 Nm ved 200 Bar olje tilført
Trekk første lag	:	2,3 tonn m/200 bars trykk
Indre diameter, trommel	:	1200 mm
Ytre diameter, trommel	:	2400 mm
Bredde, trommel	:	1510 mm
Innerdiam. slange	:	241 mm
Trinn løs spole hastighet	:	
Brems	:	Hydraulisk brems
Utstyr/Funksjoner	:	Flowvender
Antall kammer på trommel	:	2
Andre opplysninger	:	Kan driftes av ekstern HPU eller rigg supply.
		Tre-veis-ventil: Rigg supply eller FU supply.
Bygge år	:	Modifisert 2012