IKM Testing AS

Unit Nr. PTS-02

SIGNAL MOTTAKER

Dimensjon	:	B 380	L 580	H 420 mm
Vekt	:	19 kg		

Brukerområde	:	Lokaliering av pigger med i-montert akustisk pinger.
Frekvens område	:	8-50 kHz
Impedans input	:	25 kΩ
Impedans hodetelefon	:	600 Ω
Signal forsterkning	:	100 dB
Temperatur drift	:	-15°C til 50°C
Temperatur lagring	:	-30°C til 65°C
Tilkopling antenne	:	BNC
Tilkopling hodetelefoner	:	6,3 mm mono jack
Strømforsyning	:	9 stk. Alkaline 'C' batteri
Driftspenning	:	12 VDC
Levetid batteri	:	Minimum 40 timer.

Type	:	Nautronix Modell 6120B
Innhold	:	1 stk. Nautronix Modell 6120B. 1 stk. Transducer med 8 m kabel. 1 stk. Transducer med 54 m kabel. 9 stk. Reserve batterier. 1 stk. PTS-01. 1 stk. Monteringsbrakett for PTS-01.
Utstyr/Funksjoner	:	
Andre opplysninger	:	Leveres sammen med PTS-01. Innpakning; ABS plastboks med anodisert aluminium frontpanel.
Bygge år	:	2000