IKM Testing AS

Unit Nr. HHD-04a

HYDRAULISK SLANGETROMMEL

Ramme skrev og løfteører er sertifisert iht. DNV 2.7-1

Dimensjon	:	L 3550 mm	B 2520 mm	H 3300 mm
Vekt	:	9400 Kg (med 500mtr slange påmontert)		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser. nr. ramme	:	2700 / HHD-04a		

P maks.	:	210 bar
Tilkopling inn	:	3” Weco fig 602female
Tilkopling ut	:	3” Fig 602 Male m/nut
Anbefalt trykk og flow på hydraulikk aggregat	:	200 bar / 145 l/min Se eget datablad: HHD-04b

Hydraulikk tilkopling tur	:	TEMA 10021 1” Hutigkopling male (5552-02-16S HS Serie T)
Hydraulikk tilkopling retur	:	TEMA 10011 1” Hutigkopling female (5552-03-16S HS Serie T)
Hydraulikk tilkopling lekk	:	TEMA 5021 ½” Hutigkopling male (5552-02-08S HS Serie T)

Slange	:	3” Manuli Diamondspir
Svivel påmontert slange	:	3” Weco Fig 602 male /female
Forløper etter svivel		10 meter 3” manuli diamondspir
Vekt på slangen (tom)	:	210 Bar 7,96 kg/mtr - 350 Bar 12,25 kg
ID/OD slange	:	210 Bar slange ID.76mm / OD.95 mm /350 Bar slange ID.76mm OD.102mm
Minimum bendradius	:	210 Bar slange 900mm / 350 Bar slange 1000 mm
WP slange	:	210 Bar / 350 Bar
Innercore slange	:	Synt. Rubber
Stålkorder	:	6 lag

Trekk lag 1	:	5800 kg
Indre diameter, trommel	:	1916 mm
Ytre diameter, trommel	:	2850 mm
Bredde, trommel	:	1430 mm
Lagringskapasitet	:	210 m slange 500 m/350 Bar slange 393 m
Trinn løs spole hastighet	:	37 m maks. lag 1
Brems	:	Hydraulisk
Utstyr/Funksjoner	:	Egen akkumulator for drift av slangekutter (HHD-04c) i tilfelle strømstans.
Andre opplysninger	:	Må ha hydraulikk aggregat utenom for å operere trommelen (HHD-04b)
Bygge år	:	2004