

Unit Nr. FLM-26

Elektronisk vann meter TM200 Series



Onshore og Offshore

| | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|
| Dimensjon | : | L 200 mm | B 89 mm | H 112mm |
| Vekt | : | 0.807 Kg | | |
| Løfting/Transport | : | Kommer i koffert pakket i bobleplast. | | |

| | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| T Maks | : | 73°F (23grC) |
| P Maks | : | 225 Psi |
| Min. Flow Rate | : | 76 L/M (20 GPM) |
| Maks Flow Rate | : | 760 L/M (200 GPM) |
| Bruks Temp | : | 0°C to 60°C |
| Lagrings Temp | : | -40°C to 70°C |
| Tilkopling inn | : | 2" NPT |
| Tilkopling ut | : | 2" NPT |
| Nøyaktighet | : | ±3.0% |
| Batteri | : | (2) 3-volt lithium batterier |
| | | Kan bare skiftes med P/N: 113520-1 |

| | | |
|------------|---|--|
| Fabrikkat | : | GPI (great Plains Industries, Inc.) |
| Annen info | : | -Turbin design type -Upstrøm fra turbine, tillatt min. rett strekk er 10 x ID -Nedstrøms fra turbin, tillatt min. rett strekk er 5 x ID -Bruk gjengetape på tilkoplinger. |
| Stasjonert | : | Canada |
| Bygget | : | 2013 |