



IKM Testing AS

Unit Nr. PP-01

PUMPE FOR PIGGING/
KJEMISK RENGJØRINGOffshore
Eexde IIB T4 Sone 1
Iht. Norsok Z-015

Dimensjon	: L 1100 mm	B 600 mm	H 1160 mm
Vekt	: 360 kg		
Løfting/Transport	: Ramme med trucklommer		

Q maks	: 1000 l/min@60Hz	750 l/min@50Hz
P maks	: 9,1 bar@60Hz	6,5Bar@50Hz
Tilkopling inn	: 1 stk	4" 150# RF flens
Tilkopling ut	: 2 stk	2" Camlock female
	: 1 stk	1" Camlock female
Anbefalt forankoplet sikring	: 63 A	
Spenningsområde	: 400-440-480-660-690 VAC	50/60 Hz

Pumpe	: Jet-pumpe type VRF 415-25		
Motor	: ATB BD 160L-2	Sert. nr.	09 ATEX 1011 X
	Ex II 2 G Ex de IIB T4	Sert.nr.	516068001
	400 VD	50 Hz	18,5 Kw 32 A
	400 VD	60 Hz	18,5 Kw 32 A
	440-480 VD	60 Hz	22 Kw 34,5 - 31,5 A
	690 V V Y	50 Hz	18 Kw 18,5 A
	660V - 690 V	60 Hz	18,5 Kw 19,4 - 18,6 A
Startskap	: Stahl 8225/112+8124/84	Ser. no.	78229
	EEexde IIB T4	Nemko nr.	97.453.R
	400-440-480-660-690 V	50-60 Hz	41 A
Utstyr/Funksjoner	: Ventiler på "tilkopling ut" for regulering av flow/trykk, 1 stk ventil i dok.skap		
Andre opplysninger	: Pumpen er i syrefast materiale. Ramme i karbonstål. Kjøring under P min, vil medføre at motorvern vil legge ut.		
Bygge år	: 1998		