



IKM Testing AS

## Unit Nr. PP-08

PUMPE FOR PIGGING/  
KJEMISK RENGJØRING

Offshore  
Eexde IIA T3 Sone 2  
Ramme, slings og sjakler iht. DNV 2.7-1  
80 dBA



Dimensjon	:	L 5300 mm	B 2450 mm	H 2850 mm
Vekt	:	13000 Kg.		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert. / Ser. nr. ramme	:	PP-08		

Q maks. ved 1800 r.p.m.	:	7200 l/min.			
P maks. ved 1900 r.p.m.	:	28 bar			
Flowrate Q @ P	:	1250 l/min @ 28 bar, 4500 l/min @ 24 bar, 6500 l/min @ 20 bar			
Tilkopling inn	:	8" 150# RF			
Tilkopling ut	:	4" 300# RF			
Anbefalt forankoplet sikring	:	10-16 A			
Spenningsområde	:	230V	1 Fas	50/60 Hz	1 fas (Gassentral/kontrollpanel)

Pumpe	:	KSB Multitec MTC A 150/04-12.2 30.62, 4-trinn sentrifugalpumpe. Også egnet for olje.			
Motor	:	Detroit 8 V 92 TA. 432 Hk IIA T3 Sone II Serie nr. 8VF169633			
Gassentral/Kontrollpanel	:	Ceag GHG 6645 Eexde IIC T6	Ser. nr. J1972DS		
		230 V	1 Fas	2,5 A	50/60 Hz
Luft/diesel tilførsel stenges ved	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Over-rusning av motor.</li><li>- Høy eksos temperatur.</li><li>- Høy kjøleveske temperatur.</li><li>- Lavt olje trykk motor.</li><li>- Lavt luft trykk.</li><li>- 20 Lel Gassalarm.</li><li>- Brannalarm.</li><li>- Nødstop.</li><li>- Nødstop fra kontrollrom.</li></ul>			
Signal til plattform ved	:	Brann og gassalarm			
Andre opplysninger	:	Manometer på trykkside og trykk/vakuummåler på sug.			
Diesel tank	:	500 l			
Dieselforbruk ved full effekt	:	85 l/time			
Bygge år	:	1996			