



IKM Testing AS

## Unit Nr. PP-17

## PUMPE FOR PIGGING

Onshore



Dimensjon	:	L 5150 mm	B 2250 mm	H 2800 mm
Vekt	:	4100 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og kjettingsling		
Ref. sert. /Ser. nr. ramme	:	PP-17 / DNV 35773		

Q maks. ved 1800 r.p.m	:	13000 l/min.
P maks. ved 1800 r.p.m	:	7bar
Flowrate Q@P	:	6700 l/min @ 7 bar, 9700 l/min @ 6 bar, 13000 l/min @ 5 bar
Tilkopling inn	:	10" 150#
Tilkopling ut	:	8" 150#

Pumpe	:	Godwin HL8 Dri Prime	Ser. nr. S32754
Motor	:	Volvo TWD 1031 Ca. 260 HK ved 1700 r.p.m.	Ser.nr. TWD 1031VE*213*326082
Start motor	:	Luftdrevet	
Offshore utrustning	:	Antistatisk viftereim/vifte og gnistfanger på eksos.	
Shut down utstyr	:	"Shut Down" ved for høy omdr. på motor.	
Dieselforbruk ved full effekt	:	60 l/time	
Diesel tank	:	700 l	
Andre opplysninger	:	Maks sugehøyde ejector 7,62 meter	
Bygge år	:	2001	