Unit Nr. PP-23A

IKM Testing AS

PUMPE FOR PIGGING/HYDROJETTING MOTOR ENHET

Må brukes sammen med:
PP-23B eller PP-23C

Offshore Zone 2 83dBA
Ihendhold til DNV 2.7.1 / EN 12079
Norsok Z-015
Solas 74 Ch.II-2
ATEX II 3G IIA T3

Motor Enhet

Dimensjon	:	L 5400 mm	B 2610 mm	H 3160 mm
Vekt	:	17500 kg		
Løfting/Transport	:	16' Offshore container med trucklommer og løfteskrev.		

Anbefalt forankoplet sikring	:	10-16 A		
Spenningsområde	:	230 V	1 Fas	50/60 Hz (Styring, gass/brann sentral)

Pumpe	:	**Må koples sammen med PP-23B (Triplex) eller PP-23C (Sentrifugal), se egne datablader for teknisk informasjon**	
Motor	:	Deutz TBD 616 V08 600 HK	Serienr.: 2204590
Motor shuttes ned ved	:	- Overrusning - Høy eksostemperatur - Høy kjøleveske temperatur - Lavt oljetrykk - Lavt lufttrykk	- Beskyttelsesvakter på pumpe - Nødstopp fra kontrollrom - Nødstopp - Brannalarm - 10% lel Gassalarm
Signal til plattform ved	:	Brann og gass.	
Utstyr/Funksjoner	:	Enheten kjøres på fast turtall og kan variere trykk/ flow ved bruk av 5 trinns gearkasse Den kjøres med fjernkontroll, men kan også kjøres manuelt fra lokalpanel.	
Andre opplysninger	:	2-delt enhet der motor (PP-23A) og pumpe (PP-23B eller PP-23C) må koples sammen via mellomaksel, hydraulikk og dieselslanger.	
Dieselforbruk ved full effekt	:	120 l/time	
Bygge år	:	2004	