



IKM Testing AS

## Unit Nr. PP-34

ENHET FOR  
PIGGING / HYDROJETTING

Norsok Z-015 Type: G Sone 2

ATEX II3G Eex de IIA T3

83 dB(A)

DNV 2.7-1

Solas 74 Ch.II-2



Dimensjon	: L 5800 mm	B 2438 mm	H 2805 mm
Vekt	: 14900 kg		
Løfting/Transport	: 18" Offshore container med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser nr. ramme	: 68962 / PP-34		

Signal til plattform ved	: Brann, gass og fellesfeil.			
Spenningsområde	: 230V	1 Fas	50/60 Hz	Gassentral/ kontrollpanel
Anbefalt forankoplet sikring	: 10-16 A			

	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Pumpe	: KSB Multitec MTC A150/04-12.1 30.63 Serie nr.: 9971141794/000100/01	Kamat K-3500-A K35036 Serie nr.: 151615/1	Kamat K-3500-A K35065M Serie nr.: N/A	Konverteringssett til Kamat pumpe, må oppgis ved bestilling.
Q maks.	: 6666 l/min	188 l/min	613 l/min	
P maks.	: 28 Bar	1000 Bar	300 Bar	2500 Bar
Tilkopling inn	: 8" 150# RF	2" Brannkopling	2" Brannkopling	2" Grunnkopling
Tilkopling ut	: 4" 300# RF	M36	2" BSP male	9/16 HP
Bypass ut	:	1" klokkopling		1" klokkopling

Motor	: Deutz BF8M1015MC 590 HK	Serie nr.: 9167491
Motor shuttes ned ved	: - Overrusning - Høy eksostemperatur - Høy kjøleveske temperatur - Lavt oljetrykk - Lavt lufttrykk	- Beskyttelsesvakter på pumpe - Nødstopp fra kontrollrom - Nødstopp - Brannalarm - 10% Lell Gassalarm
Filter fødevann	: Vaskbar strainer	
Utstyr/Funksjoner	: Manometer på trykkside, trykk/vakuummåler på sug. Reduksjonsgear og luftstyrt clutch. Varmeovn og nødlys. Fjernstyring av pumpe (20 m).	
Diesel tank	: 700 l	
Dieselforbruk ved full effekt	: 120 l/time	
Bygge år	: 2007	