



IKM Testing AS

Unit Nr. PP-35

ENHET FOR
PIGGING / HYDROJETTING

Norsok Z-015 Type: G Sone 2
ATEX II3G Eex de IIA T3
83 dB(A)
DNV 2.7-1



Dimensjon	: L 5800 mm	B 2438 mm	H 2805 mm
Vekt	: 14900 kg		
Løfting/Transport	: 18" Offshore container med truckklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser nr. ramme	: 68963 / PP-35		

Signal til plattform ved	: Brann, gass og fellesfeil.			
Spenningsområde	: 230V	1 Fas	50/60 Hz	Gassentral/ kontrollpanel
Anbefalt forankoplet sikring	: 10-16 A			

	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
Pumpe	: KSB Multitec MTC A150/04-12.1 30.63 Serie nr.: 9971141794/000100/02	Kamat K-3500-A K35036 Serie nr.: 151615/3	Kamat K-3500-A K35065M Serie nr.: N/A	Konverteringssett til Kamat pumpe, må oppgis ved bestilling.
Q maks.	: 6666 l/min	188 l/min	613 l/min	
P maks.	: 28 Bar	1000 Bar	300 Bar	2500 Bar
Tilkopling inn	: 8" 150# RF	2" Brannkopling	2" Brannkopling	2"Grunnkopling
Tilkopling ut	: 4" 300# RF	M36	2" BSP male	9/16 HP
Bypass ut	:	1" klokkopling		1"klokkopling

Motor	: Deutz BF8M1015MC 590 HK		Serie nr.:21033266
Motor shuttes ned ved	: - Overrusning	- Beskyttelsesvakter på pumpe	
	- Høy eksostemperatur	- Nødstopp fra kontrollrom	
	- Høy kjøleveske temperatur	- Nødstopp	
	- Lavt oljetrykk	- Brannalarm	
	- Lavt lufttrykk	- 10% Lell Gassalarm	
Filter fødevann	: Vaskbar strainer		
Andre opplysninger	: Manometer på trykkside, trykk/vakuummåler på sug. Reduksjonsgear og luftstyrt clutch. Varmeovn og nøddlys. Fjernstyring av pumpe (30 m).		
Diesel tank	: 700 l		
Dieselforbruk ved full effekt	: 120 l/time		
Bygge år	: 2007		