



IKM Testing AS

## Unit No. PP-68A

### Hydraulikk Power Pack FOR BRUK MED PP-69B OG PP-69C

Offshore / Fartøy

86 dBa

Ramme og sjakler maskinforskriften



Dimensjon	:	L 4572 mm	W 2438 mm	H 2438 mm
Vekt	:	11000 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev		
Serie Nummer	:	K100802HU		

Hydraulikk Tank Volum	:	760 l		
Diesel Tank Volum	:	380 l		
Q @ P maks	:	568 ltr/min @ 345 bar		
Spennings område	:	12 V/ 95Ah		

Pumpe	:	<b>Pilotstyrt variabel pumpe Rexroth 8cc/rev 200psi åpen krets</b>		
Motor	:	Detroit S60 @ 500HP	Serienr.:	06R1037102
Motor stenges ned når	:	- Overussning	-	Beskyttelse deksel pumpe.
		- Høy eksos temperatur.	-	Nødstop.
		- Høy kjøle temperatur.	-	Lavt luft trykk.
		- Lavt olje trykk.		
Utstyr/Funksjoner	:	Unit kan kun fjernstyres fra kontroll panelet til pumpa, men kan også styres lokalt		
Andre opplysninger	:	2-enhets unit, motor og pumpe må være tilkopleet sammen.		
Diesel forbruk ved full effect	:	95ltr/timen		
Bygge år	:	2010		