

**IKM**

IKM Testing AS

Unit Nr. FU-12

OLJEFLUSHEUNIT

Onshore



Dimensjon	:	L 1150 mm	B 600 mm	H 1450 mm
Vekt	:	230 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer.		
Ref. sert. ramme	:			

Tankvolum	:	200 l
Q maks.	:	55 l/min.
P maks.	:	240 bar
Viskositetsområde	:	10 - 160 cst. 1600 cst. ved oppstart.
Tilkopling inn	:	½" BSP
Tilkopling ut	:	½" BSP
Anbefalt forankoplet sikring	:	63 A
Spenningsområde	:	400 V 50 Hz

Pumpe	:	Denison PV 15 33,3 cm ³
Motor	:	MEZ 7 BA 160 l 04
		230 VD 15,0 Kw
		400 VY 15,0 Kw
		460 VY 17,3 Kw
Startskap	:	Telemequanic GV3
Filterhus tur	:	1 stk. Finnfilter FF 7006 F003 BS 35 GL 20
Filterhus retur	:	1 stk. Finnfilter FF 7007 F003 BS 35 GL 24
Filterhuselement tur	:	1 stk. Finnfilter FC 7006 F003 BK
Filterhuselement retur	:	1 stk. Finnfilter FC 7007 F003 BK
Utstyr/Funksjoner	:	Flowindikator, uttak for prøvetaking.
Andre opplysninger	:	Egner seg for flushing av tubing.
Bygge år	:	1998