



IKM Testing AS

## Unit Nr. FU-19

## OLJEFLUSHEUNIT



## Offshore

Eexde II T3 Sone 1

Iht. Norsok Z-015

Ramme, slings og sjakler iht. DNV 2.7-1

Dimensjon	:	L 1800 mm	B 2200 mm	H 1980 mm
Vekt	:	2200 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteslings.		
Ref. sert. ramme	:	FU-19		

Tankvolum	:	1200 l
Q maks. 60 Hz	:	2 x 210 l/min.
Q maks. 50 Hz	:	2 x 180 l/min.
P maks.	:	210 bar
Viskositetsområde	:	13 - 68 cst. 220 cst. ved oppstart.
Tilkopling inn	:	2 stk. 1" BSP
Tilkopling ut	:	2 stk. 1" BSP
Anbefalt forankoplet sikring	:	2 x 125 A
Spenningsområde	:	400-690 V 50-60 Hz (NB! Motorvernet må byttes ved bruk over 480V)

Pumpe	:	2 stk. Vickers PVH. 131C-RF-135-10-C21VT10-14		
Motor nr. 1	:	Teve Varnost 3KTC 225 S-4	Ser. nr.	227
		Eexde IICT4		
		380-415 VD	67,0 A	50 Hz
		660-720 VY	38,7 A	50 Hz
		440-480 VD	66,5 A	60 Hz
		660-690 VY	38,2 A	60 Hz
Motor nr. 2	:	Teve Varnost 3KTC 225 S-4	Ser. nr.	257
		Eexde IICT4		
		380-415 VD	67,0 A	50 Hz
		660-720 VY	38,7 A	50 Hz
		440-480 VD	66,5 A	60 Hz
		660-690 VY	38,2 A	60 Hz
Nivåbryter i tank	:	Besttobell Mobrey	Ser. Nr:	8810
		Eexd IIC T6 IP66		
		440 V	50-60 Hz	
Startskap	:	Stahl	Ser. Nr:	44765
		Eexde IIC T5		
		400-690 V	Maks: last 146 A	50-60 Hz
Filterhus tur	:	2 stk. Finnfilter FF 7008 F003 BK35 GL24		
Filterhus retur	:	2 stk. Parker 34P-2		
Filterhuselement tur	:	2 stk. Finnfilter D143603A		
Filterhuselement retur	:	2 stk. Parker D731603A		
Utstyr/Funksjoner	:	Flowindikator, varmeveksler, uttak for prøvetaking.		
Andre opplysninger	:	30 m Fjernbetjent nødstop som stopper begge motorene samtidig.		
Bygge år	:	1991		