



IKM Testing AS

Unit Nr. FU-28

OLJEFLUSHEUNIT



Offshore
Eexde IIB T4 Sone 1
Iht. Norsok Z-015

Dimensjon	:	L 1400 mm	B 900 mm	H 1600 mm
Vekt	:	600 kg.		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og hjul.		

Tankvolum	:	350 l		
Q maks. 60 Hz	:	140 l/min.		
Q maks. 50 Hz	:	116 l/min.		
P maks.	:	300 bar		
Flowrate Q @ P 50 Hz	:	15 l/min @ 300 Bar	48 l/min @ 150 Bar	95 l/min @ 50 Bar
Viskositetsområde	:	10 - 1000 cst. 200 - 1000 cst. Krever oppvarming uten belastning.		
Tilkopling inn	:	½" BSP		
Tilkopling ut	:	½" BSP		
Anbefalt forankoplet sikring	:	63 A		
Spenningsområde	:	400-690 V	50-60 Hz	

Pumpe	:	Kawasaki K3VL-P-1002	Ser.nr. 00271738
Motor	:	Varnost 4KTC160-L-4 EExde IIC T4	Ser. nr. 2865
		380-415 VD	30 A 50 Hz 15,0 Kw
		380-415 VD	29 A 60 Hz 15,0 Kw
		440-480 VD	29,3 A 60 Hz 17,3 Kw
		660-720 VY	17,2 A 50 Hz 15,0 Kw
		660-690 VY	16,7 A 60 Hz 15,0 Kw
Startskap	:	Stahl Eexde IIC T5	Ser. nr. 79559
		400-690 V 50-60 Hz	Maks. last: 32 A
Filterhus tur	:	1 stk. FF 7007 F003 BK 35 GL 24	
Filterhus retur	:	1 stk. FF 7007 F003 BK 35 GL 24	
Filterhuselement tur	:	1 stk. D142G03A	
Filterhuselement retur	:	1 stk. D142G03A	
Utstyr/Funksjoner	:	Trykkregulator, flowindikator, temperaturmåler, prøveuttak, varmeveksler og mannlokk i topp av tank.	
Bygge år	:	1998	