



IKM Testing AS

Unit Nr. FU-61

OLJEFLUSHEUNIT

Offshore Sone 1
Iht. Norsok Z-015, ATEX



Dimensjon	: L 1500 mm	B 1100 mm	H 1410 mm
Vekt	: 1350 Kg		
Løfting/Transport	: Trucklommer, har hjul		
Ref. ser. ramme	: FU-61		

Tankvolum	: 300 liter		
P maks.	: 350 Bar		
Q maks.	: 116 l/min		
Flowrate Q@P (50Hz)	: 30 l/min @ 350 Bar	70 l/min @ 200 Bar	116 l/min @ 100 Bar
Viskositetsområde	: 12 - 100 cst., anbefalt 16 - 46 cst.		
Tilkopling inn	: 1" BSP Male		
Tilkopling ut	: 1" BSP Male		
Anbefalt forankoplet sikring	: 660-690V: 63 A 400-480V: 63A "treg" sikring (D-karakteristikk, uttak for motorstarter, effektbryter)		
Spenningsområde	: 400-440-480-660-690 VAC 50/60 Hz		

Pumpe	: Moog RKP-II Radial Piston Pump HKR18 RKP080TM35S2730 II --/2 GD IIA	Ser. Nr:	DA53690
		Sert. Nr:	BVS06ATEXHB052
Motor	: ATB BD200L-4 EEx de IIB T4 400 VD 690 VY 400 VD 440-480 VD 660-690 VY	IP 56 50 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz	Ser. Nr: 491717002 Sert. Nr: PTB99 ATEX 1091 30 kW 53 A 30 kW 31 A 30 kW 52 A 34,5 kW 55-51 A 30 kW 32-30 A
Startskap	: GHG 6645 EEx de IIC T6	Ser. Nr:	09-003 PTB 98 ATEX 1054U NEMKO Nr: 09ATEX2074
Filterhus retur	: Parker FF1146.Q010.BS35.GT20		40 Bar MWP
Filter-element retur	: FC7006.Q010.BK / D141G03A		
Filterhus trykk	: FF7006.Q010.BS35.GT20		400 Bar MWP
Filter-element trykk	: FC7006.Q010.BK / D141G03A		
Utstyr/Funksjoner	: Varmeveksler, Flowindicator, trykkregulator, manometer, nivåglass, nivåvakt, thermometer, pustefilter på tank, mannlokk		
Bygge år	: 2009		