Unit Nr. PF-16

IKM Testing AS

Filter vogn

Offshore

Normalt ubemannet

Dimensjon	:	L 1180 mm	B 595 mm	H 1000 mm
Vekt	:	190 kg		
Løfting/Transport	:	Montert på tralle.		
Ref. sert.	:	SP-241 / PF-16		

Type	:	Cardev 9S2000E - Air
Q maks.	:	26 l/min. (med ISO vg 46 olje @ 40°C)
P maks.	:	2.6 bar
Sugehøyde maks	:	5,5 meter
Temperatur	:	0-60°C
Filtreringsevne partikler	:	ISO13/11/8 (NAS Class 2), 2500g partikler pr filterinnsats
Filtreringsevne vann:	:	780 ml vann pr filterinnsats
Tilkopling inn	:	1" BSP
Tilkopling ut	:	1" BSP
Tilkopling luft	:	1" klokobling
Drift	:	Luft: 7 bar 1270 l/min (Maks)

Pumpe	:	RAASM AAB-12-N-60 1/2" Serial no.: 102500158-2017
Filterelement	:	9 stk Standard SDFC Alternativt kan SDFC-P monteres i, fjerner olje fra vann-og glykolvæsker som Oceanic, Transaqua osv.
Filtersystem	:	SDUFB-C
Andre opplysninger	:	Olje som skal tørkes bør ha arb. temp mellom 40-60°C for å oppnå best virkningsgrad. FILTER UNIT FUNGERER SVÆRT GODT PÅ BRAYCO. VED BRUK AV sdfc FILTER MÅ DET PASSES PÅ AT DE IKKE BLIR UTSATT FOR RENT VANN. DA KOLAPSER FILTRENE.
Bygge år	:	2006