

**IKM**

AS

Unit Nr. PU-07

ENHET FOR KJEMISK RENGJØRING

Onshore



Dimensjon	:	L 1900 mm	B 1600 mm	H 1600 mm
Vekt	:	650 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteører.		

Tankvolum	:	400 l		
Q maks.	:	450 l/min.		
P maks.	:	5 bar		
Tilkopling inn	:	2 stk. 2" og 1 stk. 1" Camlock		
Tilkopling ut	:	2 stk. 2" og 1 stk. 1" Camlock		
Anbefalt forankoplet sikring	:	63 A		
Spenningsområde	:	400 V	50 Hz	

Pumpe	:	KSP Etacrom BC 40 250 / 1102.2		
Motor	:	Siemens		
		380-420 VD	50 Hz	11,0 Kw
		660-725 VY	50 Hz	11,0 Kw
		440/480 VD	60 Hz	12,6 Kw
Filterhus retur	:	1 stk. Loeffler EBF-0102-AC-0501B		
Filterelement retur	:	1 stk. G2P5		
Startskap	:	Industri		
		400 V	50 Hz	
Utstyr/Funksjoner	:	Steamsløyfe, mannløkk i tank.		
Andre opplysninger	:	Ramme i karbonstål, alle våte deler i syrefast.		
Bygge år	:			