



IKM Testing AS

Unit Nr. HJ-03

ENHET FOR HYDROJETTING

Offshore
Eexde IIB T4 Sone 1
Norsok Z-015
DNV 2.7-1



Dimensjon	:	L 1800 mm	B 1200 mm	H 1700 mm
Vekt	:	1170 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev		
Ref. sert. ramme	:	I.R.		

Tankvolum	:	200 l
Q maks. 60 Hz	:	45 l/min.
Q maks. 50 Hz	:	37 l/min.
P maks.	:	410 bar
Tilkopling inn	:	½" BSP
Tilkopling ut	:	½" BSP
Anbefalt forankoplet sikring	:	63A
Spenningsområde	:	400-690V 50/60Hz

Pumpe	:	Harben 8.18 High Lift	Ser. Nr:	19780
Motor	:	ATB BD 200L2-6	Ser. Nr:	445926001
		IIG EEx de IIB T4	Sert. Nr:	PTB 99 ATEX 1091
		400 VD 41,5 A	50 Hz	22 kW
		400 VD 41,5 A	60 Hz	22 kW
		440-480 VD 44,5-40,5 A	60 Hz	26 kW
		690 VY 24 A	50 Hz	22 kW
		660-690 VY 25-24 A	60 Hz	22 kW
Startskap	:	Stahl 8225/122	Ser. Nr:	79553
		EEx de IIC T5	PTB Nr:	Ex-91.C.1064U
		400-690 V Max last: 41 A	50-60 Hz	
Maks væsketemperatur	:	60° C		
Filterhus retur	:	Parker		
Filterhuselement retur	:	D142G03A		
Utstyr/funksjoner	:	Nivåglass, flowmeter, varmeveksler, termometer, sikkerhetsventil og steamsløyfe/rørkjøler		
Andre opplysninger	:	Kan også brukes som flusheunit for vann, glykol og olje (ved bruk av eksterne filter). Ventil for intern flushing.		
Bygge år	:	1994, ombygget i 2010 med ny ramme.		