



IKM Testing AS

Unit Nr. HJ-30

Onshore



Dimensjon	:	L 2020 mm	B 1760 mm	H 2610 mm
Vekt	:	2500 Kg		
Løfting/Transport	:	Trucklommer		
Ref. sert./Ser nr. ramme	:	200415 - 4/88		

Vanntilførsel	:	1" Klokkopling		
Volum vanntank	:	Ca 100 liter		
Q maks.	:	50 l/min.		
P maks.	:	350 Bar		
Tilkopling inn	:	½" BSP Male		
Tilkopling ut	:	½" BSP Male		
Anbefalt forankoplet sikring	:	125 A		
Spenningsområde	:	380-480 V	(62-68 A)	50/60 Hz

Pumpe	:	Harben Rotex	Serial nr: 4438
Oljetype	:	Shell - Tellus 100 / Q8 Helst 150	
Filterhus	:	FF7008.Q010.BS35.GT24	
Filterhus element	:	P169433	
Motor	:	Brook Crompton Parkinson	Serial nr: P-889k-1
Utstyr/Funksjoner	:	Utstyrt med trykkregulator og av/på trykk Vanntank	
Andre opplysninger	:	Varmeelement med 2 trinn Varmevexler med 2 x 1" klokkopling	
Bygge år	:	1988	