



IKM Testing AS

## Unit Nr. HJ-55

## ENHET FOR FLUSHING

Offshore  
Eex de IIB T4 Sone 1  
Norsok Z-015  
DNV 2.7-1



Dimensjon	:	L 2000 mm	B 1200 mm	H 2030 mm
Vekt	:	3000 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med gaffeltruck lomme og løfteøyne		
Ref. sert. ramme	:	138504		

Tankvolum	:	300 l
Q max. 60 Hz	:	65 l/min @ 400 bar
Q max. 50 Hz	:	54 l/min @ 400 bar
P max.	:	400 bar
Tilkopling ut	:	½" BSP
Tilkopling inn	:	½" BSP
Tilkopling tank	:	¾" BSP male
Anbefalt forankoplet sikring	:	125A
Spenningsområde	:	400-690V 50/60Hz

Pumpe	:	Harben 4.27.5 Century	Ser. Nr:	6556D
Motor	:	ATB BD 280M-6	Ser. Nr:	530215001
	:	II2G EEx de IIB T4	Cert. Nr:	PTB 09 ATEX 1011X
	:	400-690 VD 104 A	50 Hz	55 kW
	:	400 VD 106 A	60 Hz	55 kW
	:	440-480 VD 110-100 A	60 Hz	64 kW
	:	660-690 VY 64-61 A	60 Hz	55 kW
Starterskap	:	Ceag	Ser. Nr:	
	:	EEx de IIB T4	PTB Nr:	PTB 08 ATEX 1042U
	:	400-690 V Max load: 110 A	50-60 Hz	
Filterhus tur	:	Parker FH2 4L 420 bar 85A		
Filterhuselement tur	:	P164598		
Filterhus retur	:	Parker FH2 5L 100 bar 85A		
Filterhuselement retur	:	P164598		
Utstyr/Funksjoner	:	Nivåglass, flow meter, trykk og retur filtre, termometer, sikkerhetsventil, væske kjøler og high level i tank.		
Andre opplysninger	:	Kan også brukes som hydrojetting og kjemisk rengjøring med væske opp til 60oC.		
Bygge år	:	2013		