



IKM Testing AS

Unit Nr. VS-11

VAKUUM SUGER

Offshore

Sone I

Iht. DNV 2.7.1 & Norsok Z-015



Dimensjon	:	L 2150 mm	B 2150 mm	H 2300 mm
Vekt	:	MGW 4000 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med løfteskrev og trucklommer.		
Ref. sert. ramme	:	44563 / 01.05 / VS-11		

Tankvolum	:	1500 l		
P maks.	:	1,5 BarG		
Q maks.	:	9,4 m ³ /min		
Vakuum maks.	:	0,05 BarA		
Tilkopling inn	:	1 stk. 4" Camlock Male (Det medfølger x-over til 2" CL Male)		
Tilkopling ut	:	1 stk. 4" Camlock Male (Det medfølger x-over til 2" CL Male)		
Anbefalt forankoplet sikring	:	63 A		
Spenningsområde	:	400 - 690V	50-60Hz	(Multispenning)

Pumpe	:	WPT 480 PR - Lamell centrifugal pump Serie nr: 310142		
Motor	:	F&G (ATB) BD 180L-4	Ser Nr:	449152001
		Eex de IIB T4	Sert. Nr:	PTB 99 ATEX 1091
		400 VD 22 kW	41 A	50 Hz
		690 VY	23,5 A	
		400 VD 22 kW	41 A	60 Hz
		660-690VY 22 kW	24,5-23,5 A	60 Hz
		440-480 VD 26 kW	44-40,5 A	60 Hz
Startskap	:	Trade Tech	Ser. Nr:	05-0001
		Eex de [ia] IIC T6	Nemko Nr:	05 ATEX 2138
Utstyr/Funksjoner	:	Olje og høy temp. vakt, nivåglass, 1,5 bar sikkerhetsventil.		
Andre opplysninger	:	Tank og koplinger er i galvanisert utførelse.		
Bygge år	:	2005, Restaurert i 2012		