



IKM Testing AS

## Unit Nr. VS-22

## VAKUUMSUGER



Offshore  
Z-015 Sone 1  
DNV 2.7-1

Dimensjon	:	L 2990 mm	B 2320 mm	H 2440 mm
Vekt	:	Tara 2230 Kg	Payload 7760 Kg	MGW 10000 Kg
Løfting/Transport	:	Kontainer med løfteskrev.		
Ref. sert./ ser.	:	16165/ 25071-003 / VS-22		

Operasjonstemperatur	:	-20 til 30 °C
Q maks.	:	16,6 m <sup>3</sup> /min
Absolutt vakuum maks.	:	0,9 Bar vakuum
Tilkopling inn	:	4" Camlock male
Tilkopling eksos	:	4" Camlock female
Tilkopling vann/drift	:	1" klokopling (minimum 2 Bar med ferskvann)
Tilkopling vann ut	:	1" Camlock female
Anbefalt forankoplet sikring	:	660-690V: 63 A 400-480V: 63A "treg" sikring (D-karakteristikk, uttak for motorstarter, effektbryter)
Spenningsområde	:	400-690 V 50/60 Hz

Pumpe	:	Samson V21R45B1	Ser. Nr:	03034606782	
Motor	:	Brook Hansen W-EF225SN	Ser. Nr:	GX 024472	
		380-415 VD	37 kW	69-63 A	50 Hz
		440-480 VD	43 kW	70-69 A	60 Hz
		660-690 VY	37 kW	40-38 A	50 Hz
		660-690 VY	34 kW	39 A	60 Hz
Startskap	:	Technor TNCD 383827			
Utstyr/Funksjoner	:	Lys, Manometer, sikkerhetsventil satt til 0,9 BarG			
Andre opplysninger	:	Må koples til egen vakuumtank (VS-22B) evt. også en mud/opsamligstank (skip) standard volum 2700liter som vist i eksempel under. Tilkopling inn kan også brukes til å blåse med, men IKKE bruk eksos til å blåse med, her er det ikke sikkerhetsventil.			
Bygge år	:	1997 - Ombygget/restaurert i 2009			

Eksempel:

