



IKM Testing AS

Unit Nr. VS-23

VAKUUMSUGER



Offshore
Z-015 Sone 1
DNV 2.7-1

Dimensjon	:	L 2980 mm	B 2435 mm	H 2660 mm
Vekt	:	Tara 2600 Kg	Payload 5700 Kg	MGW 8300 Kg
Løfting/Transport	:	Kontainer med løfteskrev.		
Ref. sert./ ser.	:	DNV 19121 / VS-23		

Operasjonstemperatur	:	-20 til 30 °C			
Q maks.	:	16,6 m ³ /min			
Absolutt vakuum maks.	:	0,9 Bar Vakuum			
Tilkopling inn	:	4" Camlock male			
Tilkopling ut	:	4" Camlock female			
Tilkopling vann/drift	:	1" klokopling (minimum 2 Bar med ferskvann)			
Tilkopling vann ut	:	1" Camlock female			
Anbefalt forankoplet sikring	:	660-690V: 63 A 400-480V: 63A "treg" sikring (D-karakteristikk, uttak for motorstarter, effektbryter)			
Spenningsområde	:	400V	37kW	66A	50/60Hz
	:	440V	43kW	70A	50/60Hz
	:	480V	43kW	64A	60Hz
	:	660-690V	33-37kW	38-40A	50/60Hz

Pumpe	:	Samson V21R45B1			
Motor	:	Brook Hansen W-EF225SN	IP55	Ser. Nr: GX023279	
	:	EEx de IIBT4 BAS No 97D1093X			
	:	400V	37kW	66A	50/60Hz
	:	440V	43kW	70A	50/60Hz
	:	480V	43kW	64A	60Hz
	:	660V	33kW	39A	60Hz
	:	690V	37kW	38A	50Hz
	:	690V	35kW	39A	60Hz
Startskap	:	Technor TNCD 383827 Ser. Nr: 14395			
Utstyr/Funksjoner	:	Manometer			
Andre opplysninger	:	Må koples til egen vakuum (VS-23B) evt. også en mud/oppsamligstank (skip) standard volum 2700liter som vist i eksempel under. Motor er kun merket med 440V 50hz men kan kjøres på 400-600-690 50/60Hz Samt 480V 60Hz iflg sertifikat og motorleverandør, se vedlegg i dokumentasjon.			
Bygge år	:				

Eksempel:

