



IKM Testing AS

Unit Nr. VS-26

VAKUUMSUGER



Offshore

Z-015 Sone 1

DNV 2.7-1/DNV 2.7-2

Dimensjon	:	L 2990 mm	B 2320 mm	H 2470 mm
Vekt	:	Tara 2300 Kg	Payload 5700 Kg	MGW 8000 Kg
Løfting/Transport	:	Kontainer med løfteskrev.		
Ref. sert./ ser.	:	DNV 29355 / 57364-007A / VS-26		

Operasjonstemperatur	:	
Q maks.	:	24,4 m ³ /min
Absolutt vakuum maks.	:	0,9 Bar Vakuum
Tilkopling inn	:	4" Camlock male
Tilkopling eksos	:	4" Camlock female
Tilkopling vann/drift	:	1" klokopling (minimum 2 Bar med ferskvann)
Tilkopling vann ut	:	1" Camlock female
Anbefalt forankoplet sikring	:	660-690V: 63 A 400-480V: 63A "treg" sikring (D-karakteristikk, uttak for motorstarter, effektbryter)
Spenningsområde	:	400-440-480-600-690 V 50/60 Hz

Pumpe	:	Hibon ALPHA 20 49030765	Ser. Nr:	GX032149
Motor	:	Brook Crompton W-EF225SN	Sert. Nr:	Bas.no.Ex97D1111X
		EEx de IIB T4	69-63 A	50 Hz
		380-415 VD 37 kW	70-64 A	60 Hz
		440-480 VD 43 kW	40-38 A	50 Hz
		660-690 VY 37 kW	39 A	60 Hz
		660-690 VY 33-35 kW		
Startskap	:	Sys AS DNV 2009 ATEX 52184X IP66 Eex de IIC T6		
Utstyr/Funksjoner	:	Lys, Manometer		
Andre opplysninger	:	Må koples til egen vakuumtank (VS-26B) evt. også en mud/opsamligstank (skip) standard volum 2700liter som vist i eksempel under. Tilkopling inn kan også brukes til å blåse med, men IKKE bruk eksos til å blåse med, her er det ikke sikkerhetsventil.		
Bygge år	:	2001 - Ombygget / restaurert i 2009		

Eksempel:

