



IKM Testing AS

Unit Nr. DP-13

PUMPE FOR LENSING



Dimensjon	:	Lengde 1100 mm	Diameter 430 mm
Vekt	:	245 kg	
Løfting/Transport	:	2 stk Løfteører	

Q maks.	:	3960 l/min. B.E.P. 2300 l/min ved 7,2 bar v/60HZ			
	:	3700 l/min. B.E.P. 2200 l/min ved 5,8 bar v/50HZ			
P maks.	:	10 bar v/60 HZ			
	:	9 bar v/50 HZ			
Tilkopling inn	:	Suger gjennom pumpehus.			
Tilkopling ut	:	4" 150#			
Anbefalt forankoplet sikring	:	125A			
Spenningsområde	:	440V 60 Hz 3 Fase 43 Kw			
	:	400V 50 Hz 3 Fase 37 Kw			
	:	Det må oppgis om pumpen ønskes satt opp til 50 eller 60 HZ			

Pumpe	:	ITT Flygt BS2201.011	Serienr.:	0630006
Motor	:	440 V 50/60 Hz 3 Fase		
Andre opplysninger	:	Må tilkoples eksternt startskap eller motorvernbyter. Kan leveres med dykkpumpe ramme (DPR-02), nedsenkbar.		
Bygge år	:	2006		