



IKM Testing AS

Unit Nr. DP-23

PUMPE FOR LENSING



Dimensjon	:	Lengde 1475 mm	Diameter 750 mm
Vekt	:	540 kg	
Løfting/Transport	:	2 stk Løfteører	

Q maks.	:	3840 l/min ved 4,5 bar v/60 HZ	
	:	4020 l/min ved 4,0 bar v/50 HZ	
P maks.	:	11 bar v/60 HZ	
	:	10 bar v/50 HZ	
P maks.	:	600 l/min @9 Bar	60 Hz Hjul @ 50 Hz
Q maks.	:	3100 l/min @2 Bar	60 Hz Hjul @ 50 Hz
Max temp.	:	40°C	
Nedsenkings dybde	:	20m	
Tilkopling inn	:	Suger gjennom pumpehus.	
Tilkopling ut	:	6"150#	
Anbefalt forankoplet sikring	:	125A	
Spenningsområde	:	440V/460V/480V	60 HZ 3 Fase 57 Kw
	:	380V/400V/660V/690V	50 HZ 3 Fase 57 Kw
	:	Det må oppgis om pumpen ønskes satt opp til 50 eller 60 HZ.	

Pumpe	:	Grindex Magnum H 8108.010-0003	Serienr.:	1132029
Motor	:	440 V	50/60 Hz	3 Fase
Andre opplysninger	:	Må tilkoples eksternt startskap, for eksempel EX-SKAP-02. Løpehjul må byttes mellom 50 og 60 HZ. OBS! Må flushes umiddelbart med ferskvann etter kjøring med sjøvann.		
Bygge år	:	2011		