

**I-K-M**

IKM Testing AS

## Unit Nr. DP-25

### PUMPE FOR LENSING



#### Ihht Maskindirektiv 522

Dimensjon	: L: 270 mm	B: 190 mm	H: 315 mm
Vekt	: 20 kg		
Løfting/Transport	: Påmontert løfteinnretning		

Q maks.	: 650 l/min (ved 25 l/min @ 220 Bar hydraulikktilførsel)
P maks.	: 7 Bar (ved 25 l/min @ 95 Bar hydraulikktilførsel)
Flowrate Q@P (5000 RPM)	: 100 l/min @ 7 Bar      500 l/min @ 5,5 Bar      650 l/min @ 2 Bar
Tilkopling inn	: 2,5" BSP male eller 2" BSP Female
Tilkopling ut	: 2" BSP Female
Hydraulikktilkopling inn (A)	: 1/2" BSP Female
Hydraulikktilkopling ut (B)	: 1" BSP Female
Hydraulikktilkopling leak	: 1/4" BSP Female

Pumpe	: Mapex SMP 103 H	Ser. Nr:
Motor	: Parker Hydraulisk Motor F11-05-MB Ex II2GDc T4	Ser. Nr:
Utstyr/funksjoner	: 2,5" BSP Muffe eller sokkel som kan monteres på sugesiden	
Andre opplysninger	: Må driftes av ekstern HPU, anbefalt 25 l/min @ 200 Bar. Enkel mekanisk akseltetning med SiC vs. SiC slitelater og viton gummikvalitet	
Bygge år	: 2010	

