



I·K·M

IKM Testing AS

## Unit Nr. DP-26

### PUMPE FOR LENSING



EEx de IIB T3 II 2 G

Dimensjon	: Lengde 1200 mm	Diameter 430 mm
Vekt	: 350 kg	
Løfting/Transport	: 2 stk Løfteører	

Q maks.	: 3534 l/min @ 2,6 Bar	1764 l/min @ 7 Bar
P maks.	: 8,9 Bar	
Tilkopling inn	: Suger gjennom pumpehus.	
Tilkopling ut	: 4" 150# Flens	
Anbefalt forankoplet sikring	: 125A	
Spenningsområde	: 415V/50Hz 480V/60Hz	3 Fase

Pumpe	: ITT Flygt 2201.590	Serienr: 1280003
Motor	: 415V/50Hz 480V/60Hz 3 Fase	37/41kW
Andre opplysninger	: <b>Må tilkoples eksternt startskap eller motorvern Bryter</b> <b>Maks nedsenkningsdybde 20 meter. Kabel lengde fra pumpe til startskap er 37 meter. Maks 40°C. Må skifte pumpehjul ved endring av Hz.</b> <b>Pumpen kan kun kjøres på oppgitt spenning/frekvens med eksisterende stator.</b>	
Bygge år	: 2013	

