



IKM Testing AS

Unit Nr. SU-58

VARMTVANN SVASKER



Offshore

Iht. Norsok Z-015 Sone 1

Ramme, slings og sjakler iht. DNV 2.7-1

EN12079

Dimensjon	: L 2000 mm	B 1200 mm	H 1675 mm
Vekt	: 1460 Kg (MGW 2000 Kg)		
Løfting/Transport	: Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser. nr.	: 33151 / 2010 / 24964 / SU-58		

Tankvolum	: 500 l
Q maks.	: 21 l/min
P maks.	: 275 Bar
Maks. vann temperatur	: 70° C
Tilkopling inn	: 1" Offshore klokopling
Anbefalt forankoplet sikring	: 63 A
Spenningsområde	: 400-690 V 50-60 Hz

Pumpe	: Cat pump 1560 DEx	Ser. Nr:	90704946
	Ex II 2G c T4X	Sert. Nr:	10 ATEX D004
Motor	: Bartec- Varnost 4KTC 180 L-8	Ser. Nr:	200944186
	II2G EEx de IIC T4 IP56	Sert. Nr:	PTB 05 ATEX 1054
	380-415 VD 22,5 A	50 Hz	11 kW
	660-720 VY 13 A	50 Hz	11 kW
	380-415 VD 23,5 A	60 Hz	11 kW
	660-690 VY 13,5 A	60 Hz	11 kW
	440-480 VD 23,1 A	60 Hz	13 kW
Varmekolber	: Norske Backer IH-8"-1000DL		
	Ex ed IIC T3	Sert Nr:	04 ATEX 1489
	3x 480V 50 kW		
Startskap	: Stahl 8264/-333-3110	Ser. Nr:	72191-02
	Ex II2G EEx de [ia] IIB T4	Sert. Nr:	KEMA01ATEX2145U
		Nemko Nr:	10ATEX2025
Sugefilter	: 421488		
Filter	: Ditech T-1 SS1" / Filtrec FS-1-21 / PX 2010		
Utstyr/Funksjoner	: Nivåvakt, trykkregulator, flottør.		
Andre opplysninger	: Levert med slangetrommel med 40 meter 3/8" slange og spylelanse		
Bygge år	: 2010		