IKM Testing AS

Unit Nr. SU-82

VARMTVANNSVASKER

Offshore
Iht. Norsok Z-015 Sone 1
Ramme, slings og sjakler iht. DNV 2.7-1
EN12079

Dimensjon	:	L 2000 mm	B 1200 mm	H 1675 mm
Vekt	:	1460 Kg (MGW 2000 Kg)		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser. nr.	:	SU-82		

Tankvolum	:	500 l		
Q maks.	:	21 l/min		
P maks.	:	275 Bar		
Maks. vann temperatur	:	70° C		
Tilkopling inn	:	1" Offshore klokopling		
Anbefalt forankoplet sikring	:	63 A		
Spenningsområde	:	400-690 V	50-60 Hz	

Pumpe	:	Cat pump 1560 DEx		Ser. Nr:	
		Ex II 2G c T4X		Sert. Nr:	10 ATEX D004
Motor	:	Bartec- Varnost 4KTC 180 L-8		Ser. Nr:	
		II2G EEx de IIC T4 IP56		Sert. Nr:	PTB 09 ATEX 1121 X
		380-415 VD	22,5 A	50 Hz	11 kW
		660-720 VY	13 A	50 Hz	11 kW
		380-415 VD	23,5 A	60 Hz	11 kW
		660-690 VY	13,5 A	60 Hz	11 kW
		440-480 VD	22,1 A	60 Hz	13 kW
Varmekolbe	:	Norske Backer IH-8"-1000DL			
		Ex ed IIC T3		Sert Nr:	04 ATEX 1489
		3x 480V	50 kW		
Startskap	:	Stahl 8264/-333-3110		Ser. Nr:	
		Ex II2G EEx de [ia] IIB T4		Sert. Nr:	KEMA01ATEX2145U
				Ser.nr:	
				Nemko Nr:	14ATEX2062
Filter	:	Ditech T-1 SS1" / Filtrec FS-1-21			
Utstyr/Funksjoner		Nivåvakt, trykkregulator, flottør.			
Andre opplysninger	:	Levert med slangetrommel med 40 meter 3/8" slange og spylelanse			
Bygge år	:	2014			