

**IKM**

IKM Testing AS

Unit Nr. HJ-07

ENHET FOR HYDROJETTING

Onshore



Dimensjon	:	L 3000 mm	B 2400 mm	H 2600 mm
Vekt	:	3000 kg		
Løfting/Transport	:	10" ISO container med trucklommer.		
Ref. sert./Ser nr. ramme	:			

Vanntilførsel	:	Direkte med 2-7 bar fødevannstrykk.
Volum fødevannstank	:	
Volum dieseltank	:	
Q maks.	:	45 l/min.
P maks.	:	1000 bar
Tilkopling inn	:	1" Offshore klokopling.
Tilkopling ut	:	½" BSP
Anbefalt forankoplet sikring	:	
Spenningsområde	:	

Pumpe	:	2 stk. Pratissoli VH-16
Motor	:	Volvo TD 160 Hk
Filter fødevann	:	Vaskbar strainer AC-3 ¾"
Gassentral/Kontrollpanel	:	
Diesel tilførsel stenges ved	:	- Lavt oljetrykk motor. - Fødevannstrykk under 2 bar.
Signal til plattform ved	:	
Utstyr/Funksjoner	:	
Andre opplysninger	:	Pumpene er parallellkoplet med tannreimer og manuell clutch.
Dieselforbruk ved full effekt	:	35 l/min.
Bygge år	:	1988