



IKM Testing AS

Unit Nr. HJ-25

ENHET FOR HYDROJETTING



Onshore

Ramme, slings og sjakler iht.
Maskindirektivet

Dimensjon	:	L 3200 mm	B 1300 mm	H 1750 mm
Vekt	:	2500 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert./Ser nr. ramme	:	HJ-2		

Vanntilførsel	:	Direkte med 2-7 bar fødevannstrykk.
Volum dieseltank	:	360 l
Q maks.	:	74 l/min.
P maks.	:	800 bar
Tilkopling inn	:	2" Brannkopling / NOR lås 1
Tilkopling ut	:	M 24 Ermeto
Spenningsområde	:	24 V DC

Pumpe	:	Prattisolli MHW-28	Ser. nr. 108143
Motor	:	Volvo TDB 100A	195 Hk Ser. nr. 78028/23689
Filter fødevann	:	Vaskbar 2" Strainer	
Diesel tilførsel stenges ved	:	- Lavt oljetrykk. - Høy kjølevannstemp.	
Utstyr/Funksjoner	:		
Andre opplysninger	:	Pumpen er direktekoplest med manuell clutch. Kan også konverteres til 240 l/min @160 Bar.	
Dieselforbruk ved full effekt	:	39 l/time	
Bygge år	:	1999	