

GripTight - Reverse Pressure Testplugger

Våre Reverse plugger/jointtestere trykkbelaster ny sveis både aksialt og radialt.


Tradisjonelle Jointtestere og Flensetestere trykkbelaster bare radielle og periferispenninger i sveisen. Bruk av tradisjonelt utstyr vil ikke i tilstrekkelig grad å teste eller verifisere den aksiale styrken av flensen til røret sveis.

Våre GripTight Reverse Pressure (GTRP) testplugger er løsningen på den økte bekymringen over den aksiale belastningen. Ved å isolere testområdet mellom en testflens og vår GTRP plugg, er flens-mot-sveis utsatt for full aksial, bøyle, og radiale spenninger som tilsvarer de påkjenninger som ville blitt under trykktesting av hele rørsystemet.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.



3/4" - 6" (DN20 - DN150) GTRP



8" - 24" (DN200 - DN600) GTRP

ID Nr	Nominell rørdimensjon (tommer)	Nominell rør schedule	Plugg diameter Ø (mm)	Avstand til rørvegg (mm)	Maks testtrykk	
					(psi)	(Bar)
GTRP-75P-80	¾"	80	16,5	2,3	2250	155
GTRP-75P-40	¾"	40	18,3	2,5	2250	155
GTRP-1P-80	1"	80	21,3	3	2250	155
GTRP-1P-40	1"	40	23,6	3	2250	155
GTRP-15P-160	1-1/2	160	30,2	3,8	2250	155
GTRP-15P-80	1-1/2	80	34,3	3,8	2250	155
GTRP-15P-40	1-1/2	40	37,1	3,8	2250	155
GTRP-15P-10	1-1/2	10	38,9	3,8	2250	155
GTRP-15P-5	1-1/2	5	40,9	4,1	2250	155
GTRP-2P-XXS	2	XXS	34,3	3,8	2250	155
GTRP-2P-160	2	160	38,9	4,1	2250	155
GTRP-2P-80	2	80	44,7	4,6	2250	155
GTRP-2P-40	2	40	48,0	4,6	2250	155
GTRP-2P-10	2	10	50,3	4,6	2250	155
GTRP-2P-5	2	5	52,6	4,6	2250	155
GTRP-25P-XXS	2-1/2	XXS	40,9	4,1	2250	155
GTRP-25P-160	2-1/2	160	50,3	3,8	2250	155
GTRP-25P-80	2-1/2	80	54,1	4,8	2250	155
GTRP-25P-40	2-1/2	40	58,2	4,6	2250	155
GTRP-25P-10	2-1/2	10	62,5	4,6	2250	155
GTRP-25P-5	2-1/2	5	64,3	4,6	2250	155
GTRP-3P-XXS	3	XXS	54,1	4,3	2250	155
GTRP-3P-160	3	160	62,5	4,3	2250	155
GTRP-3P-80	3	80	68,3	5,3	2250	155
GTRP-3P-40	3	40	72,6	5,3	2250	155
GTRP-3P-10	3	10	77,2	5,6	2250	155
GTRP-3P-5	3	5	79,0	5,6	2250	155
GTRP-4P-XXS	4	XXS	76,2	3,8	2250	155

ID Nr	Nominell rørdimensjon (tommer)	Nominell rør schedule	Plugg diameter Ø (mm)	Avstand til rørvegg (mm)	Maks testtrykk	
					(psi)	(Bar)
GTRP-4P-160	4	160	83,6	3,8	2250	155
GTRP-4P-120	4	120	88,4	3,8	2250	155
GTRP-4P-80	4	80	92,2	5,1	2250	155
GTRP-4P-40	4	40	97,3	5,1	2250	155
GTRP-4P-10	4	10	103,1	5,1	2250	155
GTRP-4P-5	4	5	104,9	5,1	2250	155
GTRP-6P-XXS	6	XXS	119,4	5,1	2250	155
GTRP-6P-160	6	160	126,7	5,1	2250	155
GTRP-6P-120	6	120	134,6	5,1	2250	155
GTRP-6P-80	6	80	141,2	5,1	2250	155
GTRP-6P-40	6	40	149,1	5,1	2250	155
GTRP-6P-10	6	10	156,5	5,1	2250	155
GTRP-6P-5	6	5	157,7	5,1	2250	155

