**Unit no. HL-175**

IKM Testing AS

# HELIUM LEAK DETECTOR

## *Dimensions*

Length(mm).....: 600 Width(mm).....: 485 Height(mm).....: 225
Weight (kg).....: 12
Lifting/ Transportation.....: Custom made suitcase/boxes
A: L 600mm - W 485mm - H 225mm - (12 kg)
B: L 460 mm - W 370mm - H 114mm - (2,6 kg)

## *Type*

Type (HL).....: Hand-Held Leak detection (N2/He)

## *Area of use / certification*

Standard.....: EN 61010-1
EN 50270
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

## *Type*

Description.....: Hand-held helium leak detector
Fabricator.....: Varian
Model.....: PHD-4
Serial no.....: Varian PHD-4 (Ser. No: )
Procal (Ser. No: )

## *Flow / Pressure / Volume*

Min. Detectable leak.....: 5 x 10-6 mbar l/sec. He
Delay time.....: 2 second

## *Connections*

Outlet connection.....: RS-232, headset

## *Power supply*

Battery.....: Charger: 100-240 Vac 50/60 Hz 1 A
Battery: NI-MH GP Cells, 12V 4500 MAH

## *Content*

Content.....: 2 ea Batteries, travel case, probe set, carrying bag, Powerchord and adapter